

SmartPlug

Wi-Fi-termostaadi pistikversioon



Kasutusjuhised

Versioon: SDUM-1804-01



ET

Üldtutvustus

Sundirecti Smart Plug on Wi-Fi-termostaadi käepärane pistikversioon, mis on loodud spetsiaalselt Sundirecti sarja Plus infrapunasoojenditega kasutamiseks. Smart Plugi abil saab meie infrapunaküttepaneele juhtida, lülitades neid seadistatud temperatuuri saavutamiseks sisse ja välja. Lisaks on teil võimalik kasutada oma Smart Plugi rakenduse Sundirect Smart abil.

Kasutusjuhised

Seadistage Smart Plugi ja soojendi vaheline ühendus

1. Vajutage kaks korda soojendi juhtseadmel olevat nuppu „P”. Roheline märgutuli hakkab vilkuma ja soojendi on sidumiseks valmis.
2. Ühendage Smart Plug vooluvõrku. Ekraanil kuvatakse kiri „OF”. Vajutage Smart Plugi pikalt nuppu „P” ja ekraanil kuvatakse signaal „P”. Vahepeal lõpetab roheline märgutuli vilkumise, mis annab märku sidumise lõpule jõudmisest.
3. Lülitage Smart Plug sisse, et soojendit käsitsi juhtida.

Wi-Fi ja rakenduse abil kasutamine rakendusega Sundirect Smart

1. Rakenduse allalaadimise alustamiseks skannige paremal olev QR-kood või laadige rakendus Sundirect Smart alla App Store'ist või Google Playstore'ist. Avage rakendus ja registreeruge, kasutades oma telefoninumbrit või e-posti aadressi.
2. Kontrollige Smart Plugi ekraanil Wi-Fi signaali ja veenduge, et see vilgub kiiresti (kui see kiiresti ei vilgu, lülitage Smart Plug toitenupule vajutades välja ja vajutage seejärel pikalt Wi-Fi-nuppu, kuni Wi-Fi signaal kiiresti vilkuma hakkab). Seejärel avage rakendus oma nutiseadmes ja lisage seade, vajutades rakenduse paremas ülanurgas „+“-märki.
3. Sisestage oma koduse Wi-Fi-võrgu parool. Veenduge, et teie kodune Wi-Fi-võrk toimib ning hoidke soojendi ja nutiseade Wi-Fi-ruuterile võimalikult lähedal. (Juhime tähelepanu, et meie rakendus töötab vaid 2,4 GHz võrguga.)
4. Seadistamise lõpetamiseks oodake, kuni ühenduse olekuks kuvatakse 100%. Kui Wi-Fi signaal Smart Plugi ekraanil lõpetab vilkumise, on ühendus loodud ja teie Smart Plugi on võimalik rakenduse Sundirect Smart abil juhtida.



Kui ühenduse loomine ei õnnestunud, lülitage Smart Plug sisse. Vajutage pikalt Wi-Fi-nuppu, kuni Wi-Fi signaal aeglaselt vilkuma hakkab ja seejärel korralke ühendamistoimingut.

Temperatuuri reguleerimine

Lülitage Smart Plug sisse, vajutades toitenuppu. Vajutage 5 sekundit nuppu „P”, reguleerige temperatuur sobivaks ning vajutage kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks nuppu „P”.

Garantii

Sundirecti tootjagarantii Smart Plugile kehtib 2 aastat. Garantiiperioodi jooksul, mis hakkab kehtima ostukuupäevast, parandab või vahetab Sundirect teie Smart Plugi, kui rikke põhjuseks on tootmis- või materjalivead. Garantiinõude korral võtke ühendust kohaliku Sundirecti edasimüüjaga ja tagastage juhtseade koos ostutõendiga.

DE

Allgemeines

Sundirect Smart Plug ist ein kompaktes WLAN-Thermostat in Form eines Steckers, das speziell für die Verwendung mit den Infrarotheizungen der Sundirect „Plus“-Reihe entwickelt wurde. „Smart Plug“ kann unsere Infrarotheizungen steuern, indem es sie ein- und ausgeschaltet, um die eingestellte Temperatur zu erreichen. Zusätzlich können Sie Ihr „Smart Plug“ über die „Sundirect Smart“ App bedienen.

Bedienungsanleitung

Stellen Sie die Verbindung zwischen Smart Plug und der Heizung her

1. Doppelklicken Sie auf die Taste „P“ auf der Rückseite der Heizung. Die grüne Signalleuchte blinkt nun und die Heizung ist bereit für die Paarung.
2. Stecken Sie „Smart Plug“ in die Steckdose, der Bildschirm zeigt nun „OF“ an. Drücken Sie lange die „P“-Taste auf dem „Smart Plug“ - und das „P“-Signal erscheint auf dem Bildschirm, und das grüne Signal hört auf zu blinken. Die Paarung ist abgeschlossen.
3. Schalten Sie nun „Smart Plug“ ein und steuern Sie Ihr Heizgerät manuell.

WLAN- und App-Bedienung mit Sundirect Smart

1. Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um den Download der App zu starten oder laden Sie „Sundirect Smart“ im App Store oder im Google Playstore runter. Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail.
2. Das WLAN-Signal auf dem Bildschirm von „Smart Plug“ sollte nun schnell blinken (wenn das Signal nicht schnell blinkt, schalten Sie „Smart Plug“ ein, indem Sie die Ein- / Aus-Taste drücken. Drücken Sie dann lange WLAN bis das WLAN-Signal schnell blinkt). Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone und fügen Sie das Gerät hinzu, indem Sie oben rechts in der App auf „+“ drücken.
3. Warten Sie, bis der Verbindungsstatus 100% anzeigt, um die Einstellungen zu beenden. Wenn das WLAN-Signal am „Smart Plug“ nicht mehr blinkt, kann Ihr „Smart Plug“ über die „Sundirect Smart“ App gesteuert werden.



Wenn Sie keine Verbindung herstellen konnten, schalten Sie bitte „Smart Plug“ ein. Halten Sie die Taste WLAN gedrückt, bis das WLAN-Signal langsam blinkt, und wiederholen Sie den Verbindungsvorgang.

Temperaturkalibrierung

Schalten Sie den Smart Plug ein, indem Sie die Ein / Aus-Taste drücken. Halten Sie die Taste „P“ 5 Sekunden lang gedrückt, stellen Sie die Temperatur ein und drücken Sie zur Bestätigung und zum Beenden die Taste „P”.

Garantie

Sundirect gewährt auf Smart Plug eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Innerhalb der Garanzzeit ab Kaufdatum repariert oder ersetzt Sundirect Ihren Smart Plug, wenn der Fehler auf Mängel in der Verarbeitung oder auf Material zurückzuführen ist. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Sundirect-Händler vor Ort und senden Sie die Steuerung zusammen mit dem Kaufbeleg zurück.